

One Sheet Manual - Beta Disk Interface - TR-DOS

USR		Kennwort der Utility Disk ändern
CAT		Diskinhalt anzeigen
ERASE	ERASE "dateiname"	BASIC Programm löschen
	ERASE "dateiname" CODE	Assembler Programm löschen
	ERASE "Dateiname" DATA	Daten Datei löschen
LOAD	LOAD "Dateiname"	BASIC Programm laden
	LOAD "Dateiname" CODE	Assembler Programm laden
MERGE	MERGE "alt"	das Programm "alt" mit dem im Speicher vereinen
	MERGE "B:neu"	das Programm "neu" auf Laufwerk B mit dem im Speicher vereinen
MOVE	MOVE oder MOVE "b:"	Diskette "defragmentieren"
NEW	NEW "neueDatei","alteDatei"	BASIC Programm umbenennen
	NEW "neueDatei","alteDatei" CODE	Assembler Programm umbenennen
	NEW "neueDatei","alteDatei" DATE	Daten Datei umbenennen
PEEK	PEEK "Datei" 30023, 1	Der erste Sektor der Datei "Datei" wird gelesen und der Inhalt wird in den RAM in die Buffer-Adresse 30023 geschrieben
	PEEK "B:OLD" 30024, 10	Der zehnte Sektor der Datei "OLD" auf Diskette B wird gelesen und der Inhalt wird in den RAM in die Buffer-Adresse 30024 geschrieben.
POKE	POKE "RECORD" 30023,1	Eine Sektorlänge Daten beginnend bei RAM Adresse 30023 wird in den ersten Sektor der Datei "RECORD" geschrieben
	POKE "B:OLD" 30024, 10	Eine Sektorlänge Daten beginnend bei RAM Adresse 30024 wird in den zehnten Sektor der Datei "OLD" auf Laufwerk B geschrieben
	RANDOMIZE USR 15360	Vom Spectrum zum DOS umschalten
	RETURN	DOS zum Spectrum
RUN	RUN "file1"	BASIC Programm laden und starten
	RUN "file1" CODE	Assembler Programm laden und starten
SAVE	SAVE "file1"	BASIC Programm speichern
	SAVE "file1" LINE 1000	BASIC Programm mit Autostart bei Zeile 1000 starten
	SAVE "file1"CODE 10,200	Assembler Programm speichern
	SAVE "file1"DATA a()	Den Variablen-Bereich "a" speichern
	SAVE "file1"DATA a\$()	
	*"B:"	Laufwerk B auswählen
	RANDOMIZE USR 15363: REM: RUN "sketch"	Startet aus BASIC das Programm „sketch“
GO TO	GO TO "filename" CODE	lädt und startet ein Programm das mit dem MagicButton gespeichert wurde
FORMAT	FORMAT "DISKNAME"	Prüft die Spezifikationen des Laufwerks und formatiert die Diskette. Eine "doublesided" Diskette kann dazu gezwungen werden als "singlesided" formatiert zu werden indem dem Namen der Diskette ein "\$" vorangestellt wird. Dies ist ganz wichtig für die Verwendung mit dem MagicButton.
COPY	COPY "a:Whisky", "b:Whisky"	kopieren von Dateien mit mehr als einem Laufwerk - Wildcards können verwendet werden
COPY s	COPY s "TEST"	kopieren einer Datei mit nur einem Laufwerk
COPY b	COPY b	kopieren einer Diskette mit nur einem Laufwerk

Die letzten drei Befehle gibt es erst ab TRDOS 4